



# Knauf Klinker- und Cotto-Öl

## Klinkerio atnaujinimo ir impregnavimo priemonė

### Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

#### Medžiaga

*Knauf Klinker- und Cotto-Öl* – klinkerio atnaujinimo ir impregnavimo priemonė.

#### Sandėliavimas

Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.  
Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje.  
Laikyti sandariose originaliose pakuotėse.

#### Pakuotė

1 000 ml

#### Prekės kodas

146242

Lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

#### Naudojimas

- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
- Itin aukštos kokybės apsaugos ir priežiūros priemonė, skirta neglazūruotam, įgeriančiam klinkeriui ir keramikai, fasadinėms plytelėms, plytų ir molio plokštėms.

#### Savybės

- Paviršius tampa labai atsparus.
- Apsaugo dangą.
- Suteikia matinį efektą ir paryškina spalvas.
- Paruoštas naudoti.

# Knauf Klinker- und Cotto-Öl

Klinkerio atnaujinimo ir impregnavimo priemonė



## Darbo eiga

### Pagrindas.

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir įgeriantis. Nešvarumus pašalinti *Knauf Intensiv-Reiniger* valikliu.

### Darbo eiga.

Paviršių *Knauf Klinker- und Cotto-Öl* padengti teptuku, avikailio voleliu arba neaustiniu skuduru. Palaukti, kol įsigers. Jei paviršius silpnai įgeriantis, padengti plonu sluoksniu, o perteklių pašalinti. Jei poveikis sumažėja, padengti dar kartą.

## Pastabos

Nenaudoti ant glazūruotų, poliruotų ir lakuotų paviršių. Kilus abejonių, patikrinti nepastebimoje vietoje.

Nenaudoti ant karštų paviršių, pavyzdžiui, židinio koklių. Patvarumas vidaus patalpose (maždaug vieni metai) labai priklauso nuo naudojamų valiklių. Jei paviršius veikia labai didelė saulės, lietaus ir sniego apkrova, *Knauf Klinker- und Cotto-Öl* naudoti maždaug kas 6 mėnesius. *Knauf Klinker- und Cotto-Öl* nemaišyti su vandeniu.

### Dėmesio!

Patvarumo trukmė vidaus patalpose gali siekti nuo kelių mėnesių iki vieno metų. Ji labai priklauso nuo naudojamų valiklių. Patvarumą sumažina šarminiai, riebalus tirpinantys universalūs valikliai. Išorėje patvarumas sąlyginis, poveikis išlieka iki pusės metų (priklauso nuo oro sąlygų).

## Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas – mineraliniai rafinuoti tepalai, pagalbinės medžiagos.

Darbinė ir pagrindo temperatūra +15 – +30 °C  
(vengti tiesioginių saulės spindulių)

Džiūvimo trukmė / Galima vaikščioti po 2–12 valandų

Skiedimas naudojamas neskietas

Išėiga 10–20 m<sup>2</sup>/l

Atsparumas temperatūros poveikiui netaikoma

Tankis 0,85 g/cm<sup>3</sup>

pH reikšmė nenurodyta

Kvapas specifinis

Išvaizda gelsvas, skaidrus, skystas

+370 5 213 2222

[www.knauf.lt](http://www.knauf.lt)

[info@knauf.lt](mailto:info@knauf.lt)

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.