



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 0500_CW-Profil_75/50x0,6_C3_2013-06-28

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **C/47/73,8/49 - EN 14195**

2. Tipo, partijos arba serijos numeris, arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Richter sistemos CW profiliai 75/50x0,6 - antikorozinė klasė C3, skirti pastovios drėgmės patalpoms

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Metalinis gipso plokščių konstrukcijos karkaso profilis

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir kontaktinis adresas, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Richter System GmbH & Co.KG, Flughafenstrasse 10, D-64347 Griesheim
Tel. +49 6155 876-333, fax. +49 6155 876-240, e-mail: technik@richtersystem.com

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **sistemos 3 ir 4**

7. Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

CSTB Marne-La-Vallee (NB-Nr. 0679) atliktas degumo bandymas pagal 3 sistemą: klasifikacijos ataskaitos Nr. RA05-0254-3; nustatyta degumo klasė A1.

Mokslo tyrimo institutas Schwäbisch Gmünd patvirtino antikorozinio padengimo klasę C3, pagal EN ISO 12944-6, ataskaitos Nr. 5L 08 088A.

Pradinį produkto bandymą ir vidinę gamybos kontrolę atlieka gamintojas.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė – R2F	A1	EN 14195:2005-02
Lenkimo tempiant stipris - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Pavojingos medžiagos - DS	NDP	EN 14195:2005-02

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma**.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:
prokuristas Selahattin Ural
(Technikos skyriaus vadovas)
Griesheim, 2013-06-28

Vertimas:

Technikas Kastytis Vaseris

Vilnius, 2015-02-20