EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115_Porenbetonkleber weiß_ 21.01.2013

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **MM5 NE 998-2-T**

2. Tipo, partijos arba serijos numeris, arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Knauf Porenbetonkleber weiß

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Išorinių mūro konstrukcijų, kurioms taikomi leistinų apkrovų reikalavimai, plonasluoksnis (T) mūro mišinys

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir kontaktinis adresas, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 5 dalį:
SIA Knauf Dauguvas iela 4, Saurieši,
Rigas raj., LV 2118 Latvija e-mail: info@knauf.lv

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **2+ sistema**

7. Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
Notifikuotoji įstaiga atliko gamybos proceso kontrolės pradinį įvertinimą ir atlieka priežiūrą pagal 2+ sistemos apraše ir išdavė:
Gamybos proceso kontrolės sertifikatą Nr. 1325-CPD-1000
Vidinę gamybos kontrolę atlieka gamintojas.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Degumo klasė	A1	EN 998-2:2011
Gniuždomo stiprio klasė	M 5	EN 998-2:2011
Pradinis šlyties stipris	0,30 N/mm^2	EN 998-2:2011
Cloridų kiekis	<0,1 % Cl	EN 998-2:2011
Vandens įgėrimas	<0,5 kg/(m^2·min^{0,5})	EN 998-2:2011
Vandens garų varžos faktorius	μ = 5/20 (lentelės vertė pagal EN1745)	EN 998-2:2011
Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10,dry}$	≤ 0,47 W/(mK), kai P=50% ≤ 0,54 W/(mK), kai P=90% (lentelės vertė pagal EN1745)	EN 998-2:2011
Ilgaamžiškumas	Naudojant produktą pagal reikalaujamas sąlygas, jis yra tinkamas naudoti neagresyvioje aplinkoje pagal EN 998-2 B priedą	EN 998-2:2011
Pavojingos medžiagos		Žr. produkto SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma**.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:
Visvaldis Ločmelis (Kokybės vadovas)

Saurieši, 2013-01-21