




# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/ES, 830/2015/ES) Cheminis produktas: Knauf Mauermörtel 5 (MM5)	1 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2017 02 13
---	---

<p><b>1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS</b></p> <p><b>1.1. Produkto identifikatorius</b>  <b>Mišinio pavadinimas / Prekinis pavadinimas:</b> Knauf Mauermörtel 5 (MM5)</p> <p><b>1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:</b>  Cementinis mūro mišinys, atsparus 5 mPa slėgiui. Nenaudoti kitaip ir kitur, negu nurodyta paskirtyje.</p> <p><b>1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:</b>  <b>Gamintojas:</b> SIA KNAUF, Daugavas g. 4, Stopinu raj., Saurieši, LV-2118 Latvija, tel. (+371) 670 32 999, faks. (+371) 670 32 969, <a href="http://www.knauf.lv">www.knauf.lv</a>, el. p. <a href="mailto:info@knauf.lv">info@knauf.lv</a>  <b>Tiekėjas / Platintojas:</b> UAB „KNAUF“, Švitrigailos g. 11 B, LT-03228 Vilnius, tel. (8-5) 261 97 64, faks. (8-5) 261 98 64, el p. <a href="mailto:info@knauf.lt">info@knauf.lt</a>, <a href="http://www.knauf.lt">www.knauf.lt</a>  Už SDL atsakinga UAB „KNAUF“, el p. <a href="mailto:info@knauf.lt">info@knauf.lt</a>.</p> <p><b>1.4. Pagalbos telefono numeris:</b> Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą, tel. (8-5) 236 20 52, mob. tel. 8 687 53378.</p>	
<p><b>2. GALIMI PAVOJAI</b></p> <p><b>2.1. Mišinio klasifikavimas:</b> Pagal reglamento 1272/2008/EB nuostatas mišinys klasifikuojamas taip:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin: 0 10px;">GHS05</div>  <div>GHS07</div> </div> <p>Fiziniai pavojai: neklasifikuojama</p> <p>Pavojus sveikatai: smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija, H318  odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315  odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija, H317</p> <p>Pavojus aplinkai: neklasifikuojama</p> <p><b>2.2. Ženklinimo elementai: pagal CLP reglamentą 1272/2008/EB:</b>  <u>Pavojaus piktogramos ir signalinis žodis:</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div>Pavojaus</div> </div> <p><u>Komponentai, nulemiantys mišinio klasifikavimą:</u> portlandcementis, kalcio dihidroksidas</p> <p><u>Pavojingumo frazės:</u>  H315 Dirgina odą  H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją  H318 Smarkiai pažeidžia akis</p> <p><u>Atsargumo frazės:</u>  P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje  P261 Stengtis neįkvėpti dulkių  P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones  P302+352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens  P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis  P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją  P501 Tik tuščią talpyklą išmesti į pavojingų atliekų surinkimo vietas</p> <p><b>2.3. Kiti pavojai:</b>  <b>PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:</b> Nepriskiriama prie PBT ir vPvB.  <b>Pavojus sveikatai:</b> Dulkės dirgina ir pažeidžia akis, gali dirginti kvėpavimo takus. Reaguojant mišiniui su drėgme, vyksta šarminė reakcija, gali dirginti odą. Vengti sąlyčio su oda, mūvėti pirštines. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą.  <b>Pavojai susiję su užsidegimu arba sprogimo galimybe:</b> Mišinys nedegus, nesproguos.  <b>Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės:</b> Vadovaujantis gamtosauginiais principais, mišinio ar jo atliekų negalima išpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius.</p>	

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Saugos duomenų lapas (pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/ES, 830/2015/ES) Cheminis produktas: Knauf Mauermörtel 5 (MM5)	2 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2017 02 13
---	---

### 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMOSIAS DALIS

#### 3.2. Mišiniai

**Mišinio apibūdinimas:** portlandcemenčio, kalkių, dolomito miltelių, metilceliuliozės ir kitų naudingųjų priedų sausas mišinys.

**Pavojingos sudedamosios dalys (komponentai):**

Komponentas	CAS Nr.	EB Nr.	Kiekis, %	Klasifikavimas pagal CLP 1272/2008/EB reglamentą
Portlandcementis (tirpiojo chromo VI koncentracija ne didesnė kaip 0,0002 %) REACH reg. nereikia	65997-15-1	266-043-4	< 10	 smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija H318; odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija, H317; STOT SE 3, H335
Kalcio dihidroksidas; kalcio hidroksidas  REACH reg. Nr. 01-2119475151-45-xxxx	1305-62-0	215-137-3	< 5	 smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija, H318; odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315, STOT SE 3, H335

\* Portlandcemenčio klasifikacija pagal gamintoją

\*\*komponentų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011 nurodomi 8 sk.

Pavojingumo frazių bei piktogramų reikšmės nurodytos šio SDL 16 sk.

### 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

**Įkvėpus:** Pajutus viršutinių kvėpavimo takų dirginimą, išeiti į arba išvesti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei savijauta blogėja, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** Atmerktas akis, pakėlus akių vokus (jei yra, išimti kontaktinius lęšius), kruopščiai, kelias minutes plauti švariu tekančiu vandeniu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** Nuplauti vandeniu su muilu. Nusivilkti užterštus drabužius. Jei oda sudirginta ar pasireiškia alergija, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Praskalauti burną vandeniu. Išgerti 1-2 stiklines vandens. Nesukelti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):** Smarkiai pažeidžia akis, gali dirginti kvėpavimo takus, sukelti kosulį. Dirgina, jautrina odą. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą. Mišinys šarminis.

**4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:** Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia apsinuodijimo ar kitokie simptomai, kreiptis į gydytoją ir parodyti šį SDL arba mišinio etiketę.

### 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

#### 5.1. Gesinimo priemonės:

**Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:** CO<sub>2</sub>, putos, gesinimo milteliai.

**Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:** Nenaudoti vandens.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:** Gaisro metu gali degti pakavimo medžiagos, gali susidaryti kenksmingi dūmai, anglies oksidai (CO<sub>2</sub>, CO).

**5.3. Patarimai gaisrininkams:** Gaisrą gesinantis personalas turi naudoti kvėpavimo takų, akių apsaugos priemones ir dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Gesinimo medžiagos neturi patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens telkinius.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/ES, 830/2015/ES) Cheminis produktas: Knauf Mauermörtel 5 (MM5)	3 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2017 02 13
---	---

### 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

**6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:** Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės, apsauginius akinius, mūvėti apsaugines pirštines. Vengti mišinio patekimo į akis, ant odos. Neįkvėpti dulkių.

**6.1.2. Pagalbos teikėjams:** Avarijos vietoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą darbo patalpų vėdinimą. Naudoti specialią aprangą ir įrangą.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:** Mišinys dideliais kiekiais neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius vandenį (sudaro šarminę terpę).

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:** Išsipykusį mišinį susemti mechaninėmis priemonėmis ir sutvarkyti kaip pavojingas atliekas. Vengti dulkelėjimo. Susimaišęs su vandeniu mišinys sudaro slidžią dangą, po to sukietėja.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:** Individualios apsaugos priemonės – žr. šio SDL 8 sk. Atliekų sutvarkymas – žr. šio SDL 13 sk.

### 7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:** Dėvėti darbo drabužius, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti apsauginius akinius. Laikytis darbų saugos ir higienos reikalavimų. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti dulkių. Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas. Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš vėl apsiveikant išskalbti. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Sudrėkęs ir išsipykęs ant grindų mišinys sudaro slidžią dangą.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:** Laikyti originaliose pakuotėse, gerai vėdinamose sausose patalpose. Pakuotė turi būti sandari, patvari, atspari, paženklinta.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Vengti dulkių susidarymo.

Vengti drėgmės. Drėgmė sugadina mišinį, jame gali padidėti alergiją sukeliančio tirpaus chromo VI koncentracija. Nelaikyti kartu su rūgštimis.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas:** Cementinis mūro mišinys. Naudojimo būdas ir kita informacija nurodoma etiketėje.

### 8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

**8.1. Kontrolės parametrai:** Mišinio komponentų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011 yra tokie:

Komponentas	CAS Nr.	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD, mg/m <sup>3</sup> )	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD, mg/m <sup>3</sup> )
Kalcio hidroksidas	1305-62-0	5	–
Dulkės (pvz., dolomitas), įkvėpiamoji frakcija	–	10	–
alveolinė frakcija	–	5	–
Portlandcementis	65997-15-1	6*	–

\* gamintojo duomenys

DNEL vertės:

Portlandcementis, CAS Nr. 65997-15-1:

Darbuotojams, įkvėpus: ilgalaikis poveikis 3 mg/m<sup>3</sup>

Kalcio dihidroksidas, CAS Nr. 1305-62-0:

Darbuotojams, įkvėpus: trumpalaikis poveikis 4 mg/m<sup>3</sup>; ilgalaikis poveikis 1 mg/m<sup>3</sup>

Vartotojams, įkvėpus: trumpalaikis poveikis 4 mg/m<sup>3</sup>; ilgalaikis poveikis 1 mg/m<sup>3</sup>

Tęsinys 4 lape

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/ES, 830/2015/ES) Cheminis produktas: Knauf Mauermörtel 5 (MM5)	4 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2017 02 13
---	---

8 sk. tęsinys:

PNEC vertės:

Kalcio dihidroksidas, CAS Nr. 1305-62-0:

Gėlas vanduo: 0,49 mg/l

Jūros vanduo: 0,32 mg/l

Nuosėdos (gėlas vanduo): nėra duomenų

Nuosėdos (jūros vanduo): nėra duomenų

Nuotekų dumblas (STP): 3 mg/l

Portlandcementis, CAS Nr. 65997-15-1: Netaikoma

**8.2. Poveikio kontrolė:**

**8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės:** Geras sandėliavimo ir darbo patalpų vėdinimas.

**8.2.2. Individualios apsaugos priemonės:**

**Kvėpavimo takų apsauga:** Neįkvėpti dulkių. Jei ventiliacija nepakankama, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones, pvz., kaukes su FFP1/2/3 tipo filtru (LST EN 14387).

**Rankų ir odos apsauga:** Apsauginės pirštinės (LST EN 374). Tinkamiausios pirštinės parenkamos pagal patvarumą, atsparumą cheminėms medžiagoms, naudojimo trukmę

**Akių apsauga:** Vengti patekimo į akis. Prireikus naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166).

**Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės:** Dėvėti švarius cheminėms medžiagoms atsparius darbo drabužius. Po darbo plauti rankas su muilu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

**8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė:** Mišinio neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

### 9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<b>Agregatinė būsena:</b>	milteliai
<b>Spalva:</b>	pilka
<b>Kvapąs:</b>	silpnas, cemento
<b>Vandenilio jonų rodiklis (pH)</b>	12–12,2 (vandeninės suspensijos)
<b>Pliūpsnio temperatūra, °C:</b>	netaikoma
<b>Virimo temperatūra, °C</b>	netaikoma
<b>Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C</b>	netaikoma
<b>Skilimo temperatūra, °C</b>	> 150 susidaro organiniai komponentai; > 700 išsiskiria CO <sub>2</sub>
<b>Sprogumas:</b>	nesproguos
<b>Piltnis tankis, kg/m<sup>3</sup></b>	1600
<b>Tirpumas vandenyje:</b>	1-3 g/l (20°C)
<b>Pasiskirstymo koeficientas(n-oktanolis/vanduo)</b>	netaikoma

**9.2. Kita informacija:** nėra

### 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**10.1. Reaktingumas:** Normaliomis sąlygomis mišinys stabilus, reakcijų nesukelia

**10.2. Cheminis stabilumas:** Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų mišinys stabilus.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:** Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis reakcijų neturėtų vykti.

**10.4. Vengtinios sąlygos:** Drėgmė.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos:** Rūgštys

**10.6. Pavojingi skilimo produktai:** Nėra duomenų.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/ES, 830/2015/ES) Cheminis produktas: Knauf Mauermörtel 5 (MM5)	5 lapas iš 6 lapų Parengimo data: 2017 02 13
---	---

<b>11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA</b>  <b>11.1. Informacija apie toksinį poveikį:</b> Mišinio poveikis sveikatai priklauso nuo jo sudėtyje esančių medžiagų. Tikėtini sąlyčio būdai: įkvėpus, per odą, akis, prarijus. <b>a) ūmus toksiškumas:</b> Nėra duomenų. <b>b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:</b> Dirgina odą. <b>c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:</b> Smarkiai pažeidžia akis. <b>d) kvėpavimo takų dirginimas:</b> Ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti kvėpavimo takus. <b>e) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:</b> Gali jautrinti odą. <b>f) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:</b> Nėra duomenų. <b>g) kancerogeniškumas:</b> Nėra duomenų. <b>h) toksiškumas reprodukcijai:</b> Nėra duomenų. <b>i) STOT vienkartinis poveikis, STOT kartotinis poveikis:</b> Nėra duomenų. <b>j) Aspiracijos pavojus:</b> Nėra duomenų. <b>11.2. Informacija apie komponentų toksinį poveikį:</b> <u>Portlandcementis, CAS Nr. 65997-15-1:</u> LD50 per odą, triušiai: 2000 mg/kg. <u>Kalcio dihidroksidas, CAS Nr. 1305-62-0:</u> LD50 prarijus, žiurkės: 7340 mg/kg; > 2000 mg/kg LD50 per odą, triušiai: > 2500 mg/kg. LC50 įkvėpus: nėra duomenų. <b>11.3. Kita informacija:</b> Prarijus gali sukelti virškinamojo trakto negalavimus. Ilgalaikis sąlytis su odos drėgme gali pažeisti odą.
<b>12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA</b>  <b>12.1. Toksiškumas / Ekotoksiškumas vandens organizmams:</b> Mišinys šarmina vandenį. 1 vandens pavojingumo klasė. Komponentų: <u>Kalcio dihidroksidas, CAS Nr. 1305-62-0:</u> LC50 žuvis: 195 mg/l/96 h <b>12.2. Patvarumas ir skaidomumas:</b> Skaidosi blogai. <b>12.3. Bioakumuliacijos potencialas:</b> Nėra duomenų. <b>12.4. Judumas dirvožemyje:</b> Žemas. Vandenyje netirpus. <b>12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:</b> Pagal ES vertinimo kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB. <b>12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:</b> Vadovaujantis gamtosauginiais principais neišpilti mišinio ar jo atliekų į atvirus vandens telkinius, gruntą.
<b>13. ATLIEKŲ TVARKYMAS</b>  <b>13.1. Atliekų tvarkymo metodai:</b> <b>Produkto atliekų utilizavimas:</b> Atliekų kodas: 17 09 04 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03). <b>Užterštos pakuotės tvarkymas:</b> Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis. Pakuotės atliekų kodas: 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuotės); 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos).
<b>14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ</b>  Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių vežimų keliais (ADR), jūrų transportu (IMDG/GGVS) arba oru (ICAO/IATA reikalavimai). <b>14.1. JT numeris:</b> – <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:</b> – <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė:</b> – <b>14.4. Pakuotės grupė:</b> – <b>14.5. Pavojus aplinkai:</b> – <b>14.6. Pavojaus ženklai:</b> – <b>14.7. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:</b> Netaikoma. <b>14.8. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:</b> Netaikoma.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas  
(pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 453/2010/ES, 830/2015/ES)  
Cheminis produktas: Knauf Mauermörtel 5 (MM5)

6 lapas iš 6 lapų  
Parengimo data: 2017 02 13

### 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1907/2006/EB dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas);
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai";
- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos "Atliekų tvarkymo taisyklės" (nauja redakcija patvirtinta 2003-12-30 įsakymu Nr.722);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas: Nėra.

### 16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo frazių bei piktogramų, nurodytų 3 sk., reikšmės:



GHS07



GHS05

H315 Dirgina odą  
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją  
H318 Smarkiai pažeidžia akis  
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

#### Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba  
EB Nr. – Europos cheminių medžiagų sąrašas  
PBT- patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos  
vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiančios (didelės bioakumuliacijos) medžiagos  
DNEL –ribinis poveikio nesukeliantis lygis  
PNEC – numatoma poveikio nesukelianti koncentracija  
ADR- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo keliais  
IATA –tarptautinė oro transporto asociacija;  
ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija  
RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės  
IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas  
UN – Jungtinės Tautos

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su cheminiu mišiniu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis ir kokias prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų, specifinių, cheminio mišinio savybių.

Papildomą informaciją teikia tiekėjas/platintojas: UAB „KNAUF“.

Šio Saugos Duomenų Lapo lietuviškąją versiją pagal gamintojo sudarytą SDL (2015 04 20\_Iv) ir kitus informacijos šaltinius ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus parengė UAB „ARETA“, Liepsnos g. 3, LT-03154 Vilnius, el. paštas: [ekspertize@areta.lt](mailto:ekspertize@areta.lt); tel. (8-5) 232 20 16.