EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

č. 0106_Vermiplaster_2014_06_10

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Vermiplaster**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Vermiplaster** – ant pakuotės pažymėta pagaminimo data ir partijos numeris.
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
   Tinkas naudojamas žemiau išvardintų statybinių konstrukcijų priešgaisrinei apsaugai:
   Tipas 3: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos,
   Tipas 4: apkrovą laikantys plieniniai elementai,
   Tipas 5: apkrovą laikančios gelžbetoninės konstrukcijos,
   Tipas 10: kitos numatytos panaudojimo paskirtys, kurios susijusios su priešgaisrinėmis atitvaromis arba deklaruojamomis priešgaisrinėmis savybėmis, kurios nenumatytos tipuose 1-9.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
   KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Nėra**
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
   Sistema 1
7. Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
   Eduardo Torroja Institute, Madridas (NB 1219), išduotas Europos Techninis Liudijimas ETA - 11/0229, remiantis ETAG 018, dalys 01 ir 03. Pagal sistemą 1 pirminis produkto bandymas ir eksploatacinių savybių stabilumas patvirtinamas sertifikatu Nr. 1219-DPC-0046 (pagal CPR p. 66.2 atitikties deklaracija gali būti naudojama ESD, jei ji atitinka CPD). Produkto gamybos kontrolę vykdo gamintojas.
8. **Netaikoma**
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė – R2F	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Lenkimo stipris	≥ 0,9 MPa	ETA – 11/0229
Gniuždymo stipris	≥ 2,0 MPa	ETA – 11/0229
Vandens garų varžų faktorius μ	8 (EN 12086)	ETA – 11/0229
Pavojingos medžiagos	nėra	ETA – 11/0229
Ugniaatsparumas	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Atsparumas suardymui dėl aukštos drėgmės poveikio	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Atsparumas suardymui dėl šilumos ir šalčio poveikio	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Atsparumas suardymui dėl užšalimo ir atšilimo poveikio	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Plieninio pagrindo atsparumas korozijai dėl tinko poveikio	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Atsparumas funkciniam pažeidimui dėl smūgio standžiu daiktu – 0,5 kg plieno rutulys	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Atsparumas funkciniam pažeidimui dėl smūgio minkštu daiktu – 50 kg maišas	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Sukibimas	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229
Šiluminis našumas ir tinkamumas naudoti su skirtingais gruntais	ETA – 11/0229 p. 3.1	ETA – 11/0229

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma**.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:
Ing. Miroslav Nyč
(produktų vadybos skyriaus vadovas)

Praha 10.06.2014

