



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegiai

Skirti AQUAPANEL® cementinių plokščių tvirtinimui

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Naudojimas

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegiai buvo sukurti specialiai AQUAPANEL® cementinių plokščių montavimui prie skirtingo storio medinių ir metalinių rėmų. Savisriegiai medžiui ir metalui turi įleidžiamas galvutes. AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegiai gali būti naudojami sienoms ir luboms, viduje bei išorėje.

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB 39 naudojamas vieno arba dviejų sluoksnių plokštėms.

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB 25 gali būti naudojamas vieno sluoksnio plokštėms.

Visi AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegiai padengti korozijai atsparia danga, kuri užtikrina garantuotą 500 valandų apsaugą nuo korozijos druskos kameroje.

Pavara yra standartinė sausa lygiavimo sistema PH2.

Pakuotė

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 39: 500 vnt. pakuotėje.

Prekės kodas: 53500

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB 39: 250 vnt. pakuotėje.

Prekės kodas: 58549

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 25: 1000 vnt. pakuotėje.

Prekės kodas: 87319



AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB 25: 250 vnt. pakuotėje.

Prekės kodas: 94730

AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 55: 250 vnt. pakuotėje.

Prekės kodas: 95644

Savisriegiai gali būti parenkami pagal pageidavimą.

Charakteristikos	Darbo eiga	Išga
<p>AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegiai SN buvo specialiai sukurti AQUAPANEL® cementinių plokščių tvirtinimui prie medinių ir metalinių rėmų (metalo storis nuo 0.6 iki 0.7 mm). Šie savisriegiai turi smailų antgalį ir įleidžiamą galvutę.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 39 tinkamas vieno ar dviejų sluoksnių plokščių montavimui prie metalinio rėmo arba vieno sluoksnio plokščių tvirtinimui prie medinio rėmo. ■ AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 25 gali būti naudojamas vieno sluoksnio plokštės tvirtinimui prie metalinio rėmo. ■ AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 55 gali būti naudojamas dvigubo sluoksnio plokščių tvirtinimui prie medinio rėmo arba trijų sluoksnių plokščių tvirtinimui prie metalinio rėmo. <p>AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB buvo specialiai sukurtas AQUAPANEL® cementinių plokščių tvirtinimui prie medinių ir metalinių rėmų (metalo storis nuo 0,8 iki 2 mm). Šie savisriegiai yra su grąžtiniu galu ir įleidžiama galvute.</p>	<p>AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 39 tinkamas vieno ar dviejų sluoksnių plokščių montavimui prie metalinio rėmo arba vieno sluoksnio plokštės prie medinio rėmo. Atstumas tarp sraigtų ≤ 250mm. Atstumas nuo krašto > 15 mm. Rekomenduojama naudoti atsuktuvus su gilio ribotuvais.</p>	<p>Siena: 15 vnt. / m², atstumas tarp savisriegių 600/625 mm</p> <p>Lubos: 25 vnt. / m², atstumas tarp savisriegių 300/312,5 mm</p>
	 <p>AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN</p>	 <p>AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB</p>

Lentelė

	Medinis rėmas		Metalinis rėmas				
	Vienas sluoksnis	Dvigubas sluoksnis	Metalo storis 0.6 – 0.7 mm			Metalo storis 0,8 – 2,0 mm	
			Vienas sluoksnis	Dvigubas sluoksnis	Trigubas sluoksnis	Vienas sluoksnis	Dvigubas sluoksnis
AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 39:	x		x	x			
AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB 39:						x	
AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 25:			x				
AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SB 25:						x	
AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 55:		x			x		
AQUAPANEL® „Maxi“ savisriegis SN 40:	x						

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išseigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autorius teisų. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.