EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0003_ Trockenmörtel Tec Tem Klebespachtel _002_21022013

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo numeris:

Werkputzmörtel nach Eignungsprufung Tec Tem® Klebespachtel

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba koks nors kitas statybos produkto identifikavimo elementas, kaip nustatyta 11 straipsnio 4 punkte: **Prekės kodas 213021**

3. Statybos produkto naudojimas pagal paskirtį (paskirtis), laikantis gamintojo numatytų techninių specifikacijų:
mineralinis klijavimo mišinys skirtas Tec Tem Insulation Board Indoor plokštėms klijuoti

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip nustatyta 11 straipsnio 5 punkte:

Tec Tem® Klebespachtel
KNAUF AQUAPANEL GmbH; Kipperstrasse 19; D-44147 Dortmund
Tel.: (0231) 99 80 01; Faks.: (0231) 99 80 138; El. p. info@knauf-aquapanel.com

5. Asmens , atsakingo už užduotis pagal 12 strapsnio 2 pastraipą, pavardė ir kontaktiniai duomenys:
Nėra nurodoma.

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustatyta V priede:
4 sistema

7. Tuo atveju, jei eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybos produktui, kuriam taikomas suderintas standartas:

Notifikuotoji medžiagų patikros įstaiga TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780) atliko pradinį produkto bandymą ir 2010-10-07 išdavė patikros pažymą Nr. 69619852-2. Notifikuotoji medžiagų patikros įstaiga Prüfinstitut Hoch (1508) atliko bandymą statybiniš medžiagų klasei nustatyti ir išdavė klasifikacijos pažymą KB-Hoch-110648 2011-07-07. Vidinę produkto gamybos kontrolę, stebėseną, vertinimą ir patvirtinimą atlieka gamintojas.
Gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė

8. **Nėra privaloma.**

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Medžiagos klasė	Bendrosios paskirties skiedinys CS IV vidaus darbams	EN 998-1:2010
Degumo klasė	A2-s1, d0	EN 13501-1:2010
Vandens absorbcija	W2	EN 998-1:2010
Vandens garų pralaidumas	μ = 30	EN 998-1:2010
Sukibimas	≥ 0,4 N/mm^2 (trupėjimo pobūdis B)	EN 998-1:2010
Šiluminis laidumas $\Lambda_{10,tr}$	≤ 0,61 W/(m*K)jai P = 50 % ≤0,66 W/(m*K)jai P = 90 % Lentelės vertės pagal EN 1745, tankis ≤ 1600 kg/m^3	EN 998-1:2010

Jei, remiantis 37 arba 38 straipsniu, naudojama speciali techninė dokumentacija, produktas atitinka šiuos reikalavimus:

Nėra privaloma.

10. 1 ir 2 punkte nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas deklaruotas eksploatacines savybes. Už informaciją, paskelbtą šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje, yra atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė:
Werner Schwiebacher
Tyrimų ir vystymo departamento vadovas

Dortmund, 2013-02-21
(Vieta ir data)

(Parašas)