

P853.lt

Tinko ir fasadų sistemos | 05/2014

Knauf Sandstein-Design Grund

Sienų apdailos sistemos Knauf Sandstein-Design paviršiaus sutvirtinimo priemonė

Produkto aprašymas

Knauf Sandstein-Design Grund yra koncentruota gruntavimo priemonė, gaminama specialios polimerinės dispersijos pagrindu. Atspari šarminio poveikio aplinkai.

Pakuotė
5 l talpa prod. Nr. 00312304

Sandėliavimas
Vėsiose, tačiau nuo šalčio apsaugotose patalpose (nuo +5 °C iki +25 °C) originaliuose induose laikyti 6 mėnesius. Pradarytus indus sandariai uždaryti. Saugoti nuo tiesioginės saulės ir karščio poveikio.

Kokybė
Produkto kokybė tikrinama vykdant reguliarią gamyklos produkcijos kontrolę nepriklausomose laboratorijose pagal nacionalinių techninių liudijimų Z-33.41-81 ir Z-33.43-82 reikalavimus.

Naudojimas

Gruntas yra sienų apdailos sistemos *Knauf Sandstein-Design* komponentas. Naudojamas vidaus patalpose ir išorėje, įskaitant ir sienų šiltinimo sistemas.
Knauf Sandstein-Design Grund fiksuoja ir sutvirtina kalkakmenio plokščių *Knauf Sandstein-Design Wandplatten* paviršių, nekeisdamas jo optinio vaizdo.

Savybės

- Bespalvis.
- Neleidžia atsirasti grybeliams ir dumbliams ar kerpėms.
- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.

P853.lt Knauf Sandstein-Design Grund

Sienų apdailos sistemos *Knauf Sandstein-Design* **paviršiaus sutvirtinimo priemonė**

Gruntavimas

Pakankamai išdžiūvus sieninių kalkakmenio plokščių *Knauf Sandstein-Design Wandplatten* klijų sluoksniui, visada būtina įprastai padengti paviršių gruntu *Knauf Sandstein-Design Grund*. Grunto talpą prieš naudojant gerai pakratyti. Gruntas *Knauf Sandstein-Design Grund* skiedžiamas vandeniu santykiu 1:2 ir dengiamas vienu sluoksniu. Gruntas dengiamas minkštu avių kailio voleliu, tepant iš apačios į viršų, pakankamai sudrėkinant paviršių. Dengiant stengtis nedaryti žymesnių pauzių, nebent visiškai nugruntavus atskirą plokštę. Gruntuojant galima pataisyti problemines vietas, pavyzdžiui: paviršiaus pažeidimus, trūkius, atsiradusius dėl per didelių plokštelių deformacijos ir pan. Tam tikslui pažeistas vietas reikėtų užpildyti *Knauf Sandstein-Design Wandplatten* plokštės nušlifuota smulkia kalkakmenio frakcija. Prieš atliekant tokį veiksmą reikėtų padengtam gruntui leisti apie 5 minutes įsigerti į paviršių.
Po darbo įrankius nuplauti vandeniu. Grunto *Knauf Sandstein-Design Grund* nešvarumus (pvz., aptaškytas vietas) kuo greičiau nuplauti šiltu vandeniu. Sudžiūvusi medžiaga pašalinama atmirkius šlapiu skudurėliu.

Džiūvimas
Džiūvimo trukmė – mažiausiai 1 diena. Paskui paviršių galima dengti apsauginiu laku *Knauf Sandstein-Design Versiegelung*.

Darbinė temperatūra / klimato sąlygos
Medžiagos, pagrindo ir oro temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Pastaba
Grunto *Knauf Sandstein-Design Grund* negalima maišyti su kitomis medžiagomis (išskyrus švarų vandenį), nes tai gali stipriai pakeisti medžiagos savybes.

Techniniai duomenys

Tankis	apie 1,0 kg/l
Klampumas	takus skystis
pH vertė	apie 7,5

Medžiagos sąnaudos

Pagrindas	Sąnaudos g/m²
Plokštelės Knauf Sandstein-Design Wandplatten	300

Medžiagos sąnaudų duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.

+370 5 213 2222
info@knauf.lt
www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik *Knauf* sistemos sudedamosios dalys ar kiti *Knauf* siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.