



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0012_Fugenbunt_2014.06.11

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas:

Knauf Fugenbunt

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima indentifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vieta:

Knauf Fugenbunt

Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha, Čekija
tel. +420 272 110111, faks. +420272110310, el. Pastas info@Knauf.cz

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: pagal produkto paskirtį.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Cemento mišinys 2-8 mm pločio siūlėms glaistyti

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas ar registruotas prekės ženklas ir adresas

6. Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha, Čekija
tel. +420 272 110111, faks. +420272110310, el. Pastas info@Knauf.cz

7. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

UAB Knauf, Švitrigailos g. 11B, Vilnius, LT-03228
Tel.: +370 5 2132222, faks.: +370 5 2619864, el. paštas: info@knauf.lt

8. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 4

9. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: nėra privaloma.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
Stipris gniuždant po 28 parų	25,1 N/mm ²	LST EN 12808-3
Stipris gniuždant po 25 šaldymo ciklų	22,3 N/mm ²	LST EN 12808-3
Stipris lenkiant po 28 parų	7 N/mm ²	LST EN 12808-3
Stipris lenkiant po 25 šaldymo ciklų	5,9 N/mm ²	LST EN 12808-3
Vandens įmirkis po 30 min	2,7 g	LST EN 12808-5
Vandens įmirkis po 240 min	4,5 g	LST EN 12808-5
Susitraukimas	0,5 mm/m	LST EN 12808-4

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Vilda Kiršytė
Techninė vadovė
Vilnius 20014.06.11

